

MAGNUM® Look

Istrucțiuni de instalare

Elemente pentru dezaburirea oglinzilor la 230V

Gata cu oglizile aburite!

Aceste elemente sunt soluția cea mai simplă și mai sigură pentru dezaburirea oglinzilor. Sunt dublu izolate, astfel pot fi utilizate în spații umede ca băi, dușuri, etc, și au o grosime de numai 0,4 mm. Fiind autoadeziv, se aplică pe partea posterioară a oglinzii, astfel fiind foarte ușor de montat.

Capacitatea fiecărui element este suficientă pentru încălzirea oglinzii la 30 °C în 3-5 minute. Temperatura suprafeței oglinzii este limitată la 45°C. Pentru economisirea energiei, elementul este conectat la sistemul de iluminare a băii respective, fiind pornit numai la nevoie. Elementul pentru dezaburirea oglinzii este destinat numai pentru dezaburire și nu este un încălzitor de baie.

Notă: Oglinda nu trebuie tăiată, alezată sau modificată prin orice metodă care ar slăbi structura oglinzii.

Instalare:

Aceste elemente sunt destinate numai pentru oglinzi din sticlă.

Asigurați-vă că oglinda e mai mare decât elementul încălzitor.

Îndepărtați cu atenție stratul protector al autoadezivului aflat pe elementul încălzitor, și lipiți elementul pe partea posterioară a oglinzii, având grijă să nu se formeze bule de aer sau încrețituri.

Permiteți dilatarea termică a oglinzii, adică nu poate fi încastrată între plăcile de faianță.

Nu montați oglinda pe sau în apropierea obiectelor metalice ca aluminiu sau oțel inoxidabil.

Suporturile de fixare trebuie montate în așa fel încât oglinda să aibă posibilitatea de dilatație.

Dacă oglinda este montată cu ajutorul unui adeziv, adezivul trebuie aplicat la marginea oglinzii, distanța minimă dintre element și marginea oglinzii fiind de 40mm. NU utilizați adezivul în contact direct cu elementul încălzitor.

Oglinda nu trebuie tăiată, alezată sau modificată prin orice metodă care ar slăbi structura oglinzii.

Nu tăiați sau deteriorați sub nicio formă elementul încălzitor.

Cablajul electric trebuie amenajat în conformitate cu reglementările IEE.

Notă: Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de un electrician calificat. Dacă poate fi aplicat, trebuie utilizat un întrerupător de curent rezidual.

Date tehnice:

Dimensiuni	: 57 x 75 cm., 36 x 50 cm., rotund 35 cm.
Grosime	: 0.4mm
Voltaj	: 230 V
Capacitate	: 50 – 110 watts
Lungimea cablului	: 100 cm
Standard	: IP34 Class 2
Aprobări	: FIMKO, European Standard CE
Temperaturi	: Circa 40 - 50 °C Maximum

