

Suprafete :

Acest chit este potrivit pentru suprafete de:
pana la 100 m² incalzire principala, 100mm spatiere tevi
pana la 120 m² incalzire comfort, 150mm spatiere tevi
Suprafete mai mari pot fi incalzite prin schimbarea spatierii dintre tevi.

Kit-ul contine :

1 x Distribuitor/Colector de inox 10 circuite cu debitmetre complet echipat
debimetre
aerisitor automat
robinet golire
bratari duble metalice
robineti tur/retur cu manere in fluture
conexiune primara 1"
conexiune in grup mixare 3/4"
10 buc x 2 conectori Eurocon 16mm/2.0
4 buc x PE-RT teava incalzire, 16mm / 240 metri
1 buc x PE-RT teava incalzire, 16mm / 120 metri
5 buc x Banda perimetrala , 5mm / rola 25 metri
20 buc x suport curbare teava
1 x calibrator teava
1 x cleste taiere teava

Teava pentru incalzirea prin pardoseala :

Teava de incalzire prin pardoseala MAGNUM Tube este realizata din PE-RT tipul I de polietilena rezistenta la temperaturi ridicate. Prin urmare, acest tub este de asemenea adecvat pentru temperaturi ridicate.

Teava PE-RT tipul I este puternic si totusi flexibilă. Este un copolimer de etilena cu o structura moleculara unica, bazata pe o distributie in lanț controlat. Prin urmare, da dovada de performante superioare sub aspectul rupturii la intindere si rezistenta la prezenta hidrostatica, fara reticulare. Aceasta face ca MAGNUM Tube sa fie complet reciclabil.

Acest PE-RT de tip I este stabilizat optim pentru rezistenta in timp, astfel si MAGNUM Tube are o durata de viata calculata de cel puțin 50 de ani in conditii normale. Tubul MAGNUM PE-RT de tip I este special conceput pentru a fi folosit in sistem cu apa calda si rece, incalzire / racire prin pardoseala si pereti si racire prin tavan.


Materialul aplicat pe PE-RT de tip I apartine unui lider de peste 20 de ani in aplicatii pe tevi unde este necesar un interval mare de temperatura.

Tubul MAGNUM poate fi folosit intr-un interval de temperatura cuprins intre 5 °C si 80 °C. Sarcina maxima pe termen scurt de 95 °C poate rezista fara probleme la o presiune hidrostatica internă maxim 6 bari.

Metode de instalare :

In functie de tipul structurii pe care se va instala sistemul de incalzire prin pardoseala , acesta se poate monta in mai multe feluri :

Instalare pe plasa de otel





Când se instalează pe o plasa de oțel, conductele sunt fixate de grilă printr-un sistem de cleme. În funcție de distanțarea dorită pentru conducte, veți alege măsura grilei ex. 10cm x 10cm (distanțare de 100mm) sau 15cm x 15cm (150mm distanțare). Aceasta metodă de instalare poate fi aplicată peste izolație sau în situația în care înălțimea podelei trebuie limitată, permițând întărirea mai bună a șapei acolo unde înălțimea este o problemă.

Instalare cu cleme tacker

Dacă doriți să instalați folosind cleme tacker, țevile de încălzire vor fi atașate pe izolație, folosind capse(cleme) de plastic de 40 sau 60mm.

Aceasta este cea mai ieftină soluție de instalare. Așezați conductele pe o placă izolatoare acoperită cu folie reflexivă de aluminiu, sau folosiți un sistem de izolație cu folie de reflecție și așezați clemele la o distanță de 30 mm de-a lungul conductei. Fixați cu ajutorul unui capsator sau împingeți-le cu degetele. Nu recomandăm fixarea clemelor cu ciocanul pentru că puteți deteriora conducta.



Instalare pe izolație crenelată – placa cu nuturi

Pentru instalarea pe plăci crenelate, conductele de încălzire vor fi fixate pe o grilă de plastic.

Plăcile crenelate sunt așezate pe întreaga suprafață a podelei și fixate împreună. Acest lucru permite prinderea sigură și rapidă a țevelor.



Instalare pe șine de fixare și clips cui

La fel ca în cazul clemelor tacker, instalarea pe șine de fixare și clips cui este o soluție rapidă și ieftină pentru fixarea conductelor de podea. Ambele sisteme pot fi fixate direct pe izolație sau pe un substrat de beton. La prinderea pe un substrat de beton, veți da găuri în beton pentru fixarea sigură a șinelor, apoi țevile pot fi așezate. Clipsurile cui de plastic se bat ușor de-a lungul conductelor și le fixează pe substrat.



Amplasarea distribuitorului

Distribuitorii de încălzire prin pardoseală pot fi montate oriunde, atâta timp cât acestea sunt plasate la același etaj unde sistemul de încălzire prin pardoseală este instalat. Cu toate acestea, este recomandat să instalați distribuitorul într-o zonă uscată, centrală. Când utilizați un distribuitor cu temperatură ridicată, care este echipat cu unitatea de amestecare, este recomandabil să nu se monteze în apropierea sau pe peretele unui dormitor. Când pompa funcționează, poate produce zgomot ușor din cauza vibrațiilor. În plus, vă sfătuim să montați distribuitorul într-o locație care este ușor accesibilă, deoarece pot fi necesare lucrări de întreținere în viitor.

Detalii Tehnice Teava :

Densitate	0,933 g / cm ³ (ASTM D792)
Coeficient de expansiune liniară	20℃-70℃ 0,19 mm / mK (DIN53752A)
Conductivitate termică	60℃ 0,4 W / mK (DIN 52612-1)
Punct de înmuiere (Vicat)	122℃ (ASTM D-1525)
Alungire maximă la rupere	800% (ISO 527-2)
Raza de încovoiere	De 5 ori diametrul
Densitatea oxigenului	Stratul EVOH (DIN 4726)

Echipat cu garanție de certificare KOMO, MPA și SKZ de 50 de ani